



**FYNE**  
AUDIO

EXPERIENCE **FYNE** AUDIO



**CLASSIC GOLD SP**



<https://tad-audiovertrieb.de/produkte/fyne-audio/>

# INSPIRIERT VOM GOLDENEN HIFI-ZEITALTER, NEU KONZIPIERT FÜR DIE HEUTIGE ZEIT

Voller Stolz stellt Fyne Audio mit der neuen SP Serie die perfekte Verbindung von Retro-Charme und modernen akustischen Innovationen vor.

Gold SP (Special Production) hebt die zeitlose Optik klassisch geformter Gehäuse auf ein neues Niveau, indem es die Technologie der Vintage Flaggschiff-Serie übernimmt.

Jeder Lautsprecher der neuen Serie verfügt über eine hochdichte Birken-schichtkonstruktion des Gehäuses, das sowohl hervorragende Dämpfung als auch bemerkenswert sauberen Klang mit minimaler Verfärbung gewährleistet. Im Zentrum jedes Modells befindet sich der IsoFlare-Treiber, der in den Modellen X, XII und XV über einen verbesserten Neodym-Magneten für den Hochtoner verfügt, was unvergleichliche Transparenz und reduzierte Verzerrungen im Hochtonbereich sicherstellt.

Für tiefereichende, ausdrucksstarke und wohlklingende Bässe sorgt das BassTrax-System, das eine ausgewogene 360-Grad Tiefbassabstrahlung bis in sehr niederfrequente Tonlagen ermöglicht, ohne auf extremen Druck der Lautsprecherchassis angewiesen zu sein. Das Ergebnis ist eine viel natürlichere und verfeinerte Basswiedergabe, ideal für eine Vielzahl musikalischer Genres.

Ein weiterer Vorteil ist, dass sich die Vintage Classic Gold SP Lautsprecher dank BassTrax im Vergleich zu herkömmlichen Bassreflex-Lautsprechern deutlich einfacher im Hörraum aufstellen und integrieren lassen.

Für den Audiophilen, der die kleinsten Details zu schätzen weiß, wurden die Frequenzweichen einem Gold-Standard-Special-Production-Upgrade unterzogen. Dank vollständiger kryogener Behandlung, ETI-Anschlüssen und verbesserter interner Verkabelung ist die Signalübertragung perfekt und verspricht eine geschmeidigere Wiedergabe und feinste akustische Nuancen.

Da es Hörer gibt, die die Ästhetik der Front-Bespannungen bevorzugen, verwenden wir das dünne Gittergewebe aus der Vintage-Serie. Es sorgt dafür, dass jede Nuance und jedes Detail der Musik mit kristallklarer Präzision wiedergegeben wird.

Genießen Sie mit der Classic Gold SP-Serie von Fyne Audio eine harmonische Mischung aus klassischer Ästhetik und modernsten akustischen Technologien zu einem unglaublichen Preis-Leistungs-Verhältnis - eine Hommage an das Goldene Zeitalter des Hi-Fi, neu interpretiert für die heutige Zeit.



System-Typ	Classic Gold VIII SP	Classic Gold X SP	Classic Gold XII SP	Classic Gold XV SP
	2-Wege System, abwärts gerichtete, Twin Cavity BassTrax Tractrix Schallführung	2-Wege System, abwärts gerichtete, Twin Cavity BassTrax Tractrix Schallführung	2-Wege System, abwärts gerichtete, Twin Cavity BassTrax Tractrix Schallführung	2-Wege System, abwärts gerichtete, Twin Cavity BassTrax Tractrix Schallführung
<b>Empf. Verstärkerleistung</b> (Watt RMS)	30 - 200	20 - 280	20 - 350	20 - 400
<b>Wirkungsgrad</b> (2,83 Volt @ 1m)	91 dB	94 dB	96 dB	97 dB
<b>Nennimpedanz</b>	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm
<b>Frequenzgang</b> (-6dB)	30Hz - 34kHz	28 Hz - 26 kHz	25 Hz - 26 kHz	23 Hz - 26 kHz
<b>Bestückung</b>	1 x 200 mm IsoFlare™ Treiber mit Mischfaser Tiefmitteltontmembran und 25 mm Druckkammerhochtoner mit Magnesiummembran, Ferritmagnet	1 x 250 mm IsoFlare™ Treiber mit Mischfaser Tiefmitteltontmembran und 75 mm Druckkammerhochtoner mit Titanmembran, Neodymmagnet	1 x 300 mm IsoFlare™ Treiber mit Mischfaser Tiefmitteltontmembran und 75 mm Druckkammerhochtoner mit Titanmembran, Neodymmagnet	1 x 380mm IsoFlare™ Treiber mit Mischfaser Tiefmitteltontmembran und 75 mm Druckkammerhochtoner mit Titanmembran, Neodymmagnet
<b>Trennfrequenz</b>	1,8 kHz	750 Hz	750 Hz	750 Hz
<b>Frequenzanpassung</b>	Hochtonenergie (1.8kHz - 34kHz) +/- 3dB, Präsenzbereich (2.5kHz - 5.0kHz) +/- 3dB	Hochtonenergie (750Hz - 26kHz) +/- 3dB, Präsenzbereich (2.5kHz - 5.0kHz) +/- 3dB	Hochtonenergie (750Hz - 26kHz) +/- 3dB, Präsenzbereich (2.5kHz - 5.0kHz) +/- 3dB	Hochtonenergie (750Hz - 26kHz) +/- 3dB, Präsenzbereich (2.5kHz - 5.0kHz) +/- 3dB
<b>Abmessungen (HxBxT)</b>	873 x 380 x 300mm	918 x 450 x 381mm	948 x 550 x 421mm	1052 x 650 x 537mm
<b>Farbausführung</b>	Walnuss	Walnuss	Walnuss	Walnuss

